



Nota : La foto puede no coincidir con el vehiculo ofertado

CISTERNA PARA RIEGO Y TRANSPORTE DE AGUA

***CHASIS DEL CAMIÓN**

Se puede instalar la cisterna sobre cualquier marca de Camión en las diferentes medidas y configuraciones que pueda tener cada marca, las más habituales son (IVECO, SCANIA, VOLVO, RENAULT, MERCEDES, MAN, DAF)

***CARACTERISTICAS DE LA CISTERNA**

TIPO Y VOLUMEN

- Formato elíptico
- Diferentes capacidades de 9.000 , 15.000 y 20.000 litros, dependerá del tipo de camión 4x2 , 6x4 ó 8x4.
- Un sólo cuerpo de cisterna con 2 ó 3 rompeolas interiores según la capacidad de la cisterna.

CALIDAD – Espesores de los materiales

- Fabricada en acero inox AISI 304 ó 316.
- Cuerpo de 3 mm.
- 2 Fondos exteriores de 4 mm. Tipo Campsa.
- Rompeolas interiores de 3 mm.
- Durmientes en acero inoxidable de 3 mm.

RESTO DE CARACTERISTICAS , ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS.

- 1 boca hombre AISI 304 situada en la parte superior trasera de la cisterna de 500 mm de diámetro
- 1 válvula de aireación.
- Cisterna instalada con equipo motobomba que permite la carga y descarga con motor marca Honda 5,5 CV
- Equipada con accesorios , mangueras , racorería y demás elementos todos de categoría alimentaria.
- 1 guardamanguera lateral a cada lado de la cisterna
- 1 Escalera de acceso a boca de hombre
- Difusor trasero tipo plato que permite una amplitud del riego trasero de 6 a 8 metros de diámetro.



Sistema de riego en abanico con una amplitud de 6 a 8 metros con motobomba independiente

La empresa se reserva el derecho a modificar cualquier dato técnico o comercial de esta información sin previo aviso

Polígono Industrial Torre II,C/ Principal s/n, Torre De La Reina - Guillena -SEVILLA(ESPAÑA)
Teléfono: +34 955780905 Fax: +34 955780906 Móvil : +34 630951507

jcamino@frenoscamino.com
dtecnico@frenoscamino.com