



Nota : La fotografía puede no corresponder al modelo ofertado

SEMIRREMOLQUE GONDOLA 3 EJES

CHASIS DE LA GONDOLA

- Longitud aproximada: 13.200 mm
- Anchura: 2.500 mm + ensanchadores de 250 mm, máxima anchura con ensanchadores abiertos 3.000 mm.
- M.T.M.A : 59 T.
- Longitud útil de cama: 8.500 mm.
- Suelo de góndola en chapa antideslizante (también puede ir en madera)
- Tramos de chapa antideslizante en la zona de la cama
- Rampas traseras hidráulicas de 3.000 mm. de longitud x 750 mm. de anchura con chapas antideslizantes y cuadradillos macizos soldados a las rampas.
- Sistema de accionamiento de rampas mediante equipo hidráulico de la tractora
- Ensanchadores de 250 mm. por los lados de la cama de la góndola
- 7 tornos reforzados para amarre de la carga, 5 de ellos trapeados con 5 ganchos en la zona de la cama y los 2 restantes en la zona de cuello
- Imprimación epoxi de 2 componentes y esmalte de acabado en 2 componentes
- Color a elegir por el cliente .

INSTALACIÓN DE FRENOS,SUSPENSIÓN Y NEUMATICOS

- Suspensión mecánica a los 3 ejes mediante ballestas reforzadas con muelle de 100 mm de anchura .
- 3 ejes con frenos de tambor marca R.O.R. de máxima sección de frenado .
- Freno de estacionamiento mediante 4 actuadores tipo 24/30 en el 2º y 3º eje.
- Sistema ABS.
- Palancas de frenos con regulación automática.
- 13 neumáticos (12 + repuesto) 9,5 R 17,5” .
- Llantas de acero bombeo “0”.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Instalación eléctrica blindada según normas CE y ADR (no documentación)
- Pilotos traseros homologados, multifunción, según normativa
- Luces de gálibo laterales

ACCESORIOS

- Patas de apoyo vertical de doble velocidad, accionamiento manual
- Sistema paraciclista
- Portamatrículas para cabeza tractora y semirremolque
- Avisador acústico de marcha atrás
- Llaves de ruedas
- Sistema paraciclista
- Caja de herramientas, bidón de agua, portaextintor (sin extintor) y dos calzos de ruedas homologados
- Luz accesoria blanca con conexión a marcha atrás
- 2 tomas traseras para alimentación de señalización luminosa giratoria.



Cabrestante hidráulico de 15 t de arrastre
(Opcional)

OPCIONALES

- Tercer eje autodireccional .
- Rampas de acceso al cuello manuales y desmontables.
- Diferentes longitudes y dimensiones.
- Sistema independiente Hidro-neumático de subida y bajada de rampas.
- Suspensión neumática reforzada.
- Cabrestante hidráulico con una capacidad de arrastre desde 8 a 30 t.
- Cama rebajada para conseguir una mayor altura.
- Montaje de un 4º eje para 75 t de M.T.M.A
- Fabricación a 3.000 mm de anchura más ensanchadores.
- Ensanchadores telescópicos.



Vista trasera

La empresa se reserva el derecho a modificar cualquier dato técnico o comercial de esta información sin previo aviso

Polígono Industrial Torre II,C/ Principal s/n, Torre De La Reina - Guillena -SEVILLA(ESPAÑA)
Teléfono: +34 955780905 Fax: +34 955780906 Móvil : +34 630951507

jcamino@frenoscamino.com
dtecnico@frenoscamino.com