



REMOLQUE FORESTAL 2 EJES PARA 18 T

CHASIS

- Altura de enganche a la lanza del remolque según la situación del equipo de gancho del camión remolcador.
- Longitud: 6.000 mm (sin contar la longitud de la lanza).
- Anchura: 2.500 mm.
- Suelo fabricado en acero especial Antidesgaste HARDOX 450 Brinell de 4 mm. de espesor, para evitar de formaciones con los golpes que proyecta los troncos de madera al ser cargados en el vehículo...
- 10 casquillos de estaqueros reforzados de 100 mm de diámetro interior, repartidos 4 en cada lateral y 2 en la parte trasera.
- 10 estaqueros de 2.200 mm de longitud fabricados en tubo de pared reforzada de 100 mm de diámetro.
- Frontal delantero reforzado de 1.500 mm de altura fabricado en acero antidesgaste HARDOX 450 Brinell, de 4 mm de espesor
- Lanza Giratoria con ojo de enganche de 40 mm de diámetro
- Para remolque de 2 ejes Perfil lateral del remolque en UPN 140/160 mm reforzando toda la estructura perimetral del vehículo.
- Capacidad para remolque de 2 ejes: 18 t y 24 t para remolque de 3 ejes.
- Perfil lateral de remolque en UPN 140/160 m reforzando toda la estructura perimetral del vehículo

EJES, SUSPENSIÓN Y NEUMÁTICOS

- Equipado con dos ejes marca R.O.R./MERITOR Modelo reforzado de máxima sección de frenado.
- Suspensión mecánica mediante ballestas parabólicas reforzadas de 4 hojas.
- 5 (Cuatro + Repuesto) neumáticos Continental, Bridgestone o Goodyear (según disponibilidad) de la medida 385 65 R 22.5" (también pueden instalarse en neumático gemelar con Ejes de 22.5 ó de 17.5 según la necesidad de cada cliente.

INSTALACIÓN DE FRENOS

- Sistema EBS + RSS con 2 sensores y 1 modulador.
- Sistema antivuelco integrado con módulo EBS.
- Freno de estacionamiento mediante actuadores.
- Palancas de frenos de regulación automática.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Instalación eléctrica blindada según normas CE Y ADR
- Pilotos laterales de posición.
- Pilotos multifunción.

ACCESORIOS

- cajón de herramientas de PVC.
- caja porta-extintor.
- calzos de rueda homologados.
- llave de rueda y tapacubos.
- guardabarros independientes de PVC.
- tercera luz de frenos.
- porta-matricula para intercambio de matrícula en acero inox.
- 2 placas de vehículo larga longitud.



Vista trasera remolque forestal



Vista neumático 385/65 R22,5"

OPCIONALES

- Diferentes longitudes de remolque según la necesidad de cada cliente.
- Posibilidad de instalar ejes de 17,5" (neumático pequeño) ó ejes de 22.5"(neumático grande) tanto en neumático sencillo como en gemela.
- Suspensión neumática mediante ballestas parabólicas.
- Frenos de discos (solo para ejes de 22.5 ").
- Sistema EBS + RSSS (sistema antivuelco y regulación electrónica sistema de frenado y de suspensión.)



Detalle para-ciclistas y accesorios



Vista lateral lanza-giratoria reforzada

Nota: la empresa se reserva el derecho a modificar cualquier dato técnico de esta información sin previo aviso

Polígono Industrial Torre II,C/ Principal s/n, Torre De La Reina - Guillena -SEVILLA(ESPAÑA)
Teléfono: +34 955780905 Fax: +34 955780906 Móvil : +34 630951507

jcamino@frenoscaminos.com
dtecnico@frenoscaminos.com