



Nota . La foto puede no coincidir con el vehículo ofertado

DESCRIPCIÓN DEL CHASIS:

Chasis construido en acero especial de alto límite elástico , semirremolque portacontenedor tipo esquelético para transporte de contenedor de 20 pies para ADR King ping de 2" homologado y desmontable desde el exterior. 3 ejes con frenos de Disco , modelo reforzado, Altura de enganche de 1.200 para tractora estándar. Suspensión neumática, 7 (6+repuesto) neumáticos de la medida 385 65 R 22.5 con llantas de acero centradas.

SEMIRREMOLQUE PORTACONTENEDOR ESQUELETICO PARA ADR

CHASIS

- Longitud aproximada: 7.500 mm.
- Fabricado en acero especial de alto límite elástico
- Tara reducida que permite una mayor capacidad de carga neta
- Tara aproximada 3.960 Kg.(dependiendo del nivel de accesorios solicitado)
- Imprimación epoxi de 2 componentes y esmalte de acabado en 2 componentes
- Color del chasis y de la plataforma a elegir por el cliente
- Equipada con 4 Twick Lock de máxima capacidad marca JOST para transporte de un contenedor de 20 pies de posición trasera.
- Paragolpes trasero homologado.

INSTALACIÓN DE FRENOS, NEUMÁTICOS Y SUSPENSIÓN

- Suspensión neumática reforzada .
- 3 ejes reforzados, de máxima sección de disco de freno ROR/Meritor
- Freno de estacionamiento mediante 4 actuadores tipo 24/30 en los dos ejes.
- Sistema EBS (sistema inteligente de regulación de frenado y suspensión) + sistema RSS (sistema Antivuelco)
- Palancas de frenos con regulación automática
- 7 (6+repuesto) neumáticos de la medida 385 65 R 22.5 con llantas de acero centradas.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Instalación eléctrica blindada según normas CE y ADR (con certificado)
- Pilotos traseros homologados, multifunción, según normativa
- Luces de gálibo laterales.

ACCESORIOS

- Patas de apoyo vertical de doble velocidad, de accionamiento manual, marca JOST modelo Modul .
- Sistema para-ciclista
- Porta-matrículas para cabeza tractora y semi-rremolque
- Avisador acústico de marcha atrás
- Llaves de ruedas
- 2 Caja de herramientas, bidón de agua, porta-extintor (con extintor de 6 a 9 Kg) y dos calzos de ruedas homologados
- Elevador neumático al primer eje con sistema de subida y bajada automático.
- Señalización lateral de bandas refractantes.



Calzos de ruedas homologado

OPCIONALES

- Sistema IMDJ para transporte de semirremolque por transporte marítimo con catalogación de ADR y sistema de amarre y señalización.



Detalle paraciclistas y caja portaextintor

La empresa se reserva el derecho a modificar cualquier dato técnico o comercial de esta información sin previo aviso

Polígono Industrial Torre II,C/ Principal s/n, Torre De La Reina - Guillena -SEVILLA(ESPAÑA)
Teléfono: +34 955780905 Fax: +34 955780906 Móvil : +34 630951507

jcamino@frenoscamino.com
dtecnico@frenoscamino.com